

WPC prkna  
Technodeck

# ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

– SMLUVNÍ PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

## Prodejce:

**COVERNIT ČR a SK s.r.o.**  
K Vechtru 1000, 252 18 Ptice

## Rozsah prodloužené záruky

### TERASOVÁ WPC PRKNA DUTÁ

#### TERASOVÁ WPC PRKNA STRONG SINUS (jednostranné/drážky)

15 let\* – prodloužená smluvní záruka v rozsahu proti hnilobě, dřevokazným houbám a hmyzu ve standardních podmínkách.

#### TERASOVÁ WPC PRKNA STRONG PLNÁ

25 let\* – prodloužená smluvní záruka v rozsahu proti hnilobě, dřevokazným houbám a hmyzu, ve standardních podmínkách.

Výrobky z WPC nelze použít jako materiál pro nosnou konstrukci, např. sloupy, nosníky, opěrné sloupky, pro balkóny, vyvýšené terasy, poklopy nebo jiné nosné prvky.

## Důležité informace

### Stálobarevnost, vyžrávání dřevní složky

Vzhledem k převaze přírodního materiálu může u WPC prken docházet vlivem UV záření a vlhkosti především v prvních měsících k mírné změně odstínu. Poté se již barva stabilizuje a dále se nemění.

### Dilatace

U dřevoplastových materiálů dochází vlivem vlhkosti, slunečního záření a změn venkovní teploty rozměrovým změnám (rozpínání, smršťování), které mohou být viditelné v celé ploše terasy. Z tohoto důvodu je nezbytně nutné dodržovat správnou dilataci mezi jednotlivými WPC prkny (viz pokyny k montáži). Nedodržení dilatační mezery může vést k nevratnému poškození terasy.

### Údržba a čištění WPC teras

Nečistoty a skvrny odstraňujte co nejdříve po jejich vzniku. Běžné nečistoty odstraňujte z terasy průběžně koštětem/kartáčem s měkkými štětinami. Nepoužívejte pomůcky, které mohou poškrábat povrch.

2 x do roka použijte k čištění čistící prostředek (např. jar), proud vody, případně s opatrností vysokotlaký čistič pod tlakem max. 80 bar z konstantní vzdálenosti cca 40 cm.

K čištění WPC teras nepoužívejte agresivní rozpouštědla, ředidla, leptavé přípravky.

WPC prkna neošetřujte mořidly, barvami, vosky, oleji ani dalšími podobnými přípravky.

K odstranění mastných skvrn lze použít houbičku a teplou mýdlovou/jarovou vodu, kterou následně důkladně opláchnete proudem vody. Zbytek skvrny by měl vlivem působení UV záření a deště samovolně vymizet během několika týdnů.

Zabraňte kontaktu prken s přímým ohněm a chraňte je před žhavými uhlíky.

## Výluky ze záruky

### \* ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA

- stálobarevnost
- vodní prachové skvrny
- vyžrávání dřevní složky
- výskyt statické elektřiny

**\* ZÁRUKA SE DÁLE NEVZTAHUJE na poškození vzniklé:**

- nedodržením dilatační mezery mezi prkny (cca 6 mm)
- nedodržením montážních pokynů
- opotřebením povrchu běžným užíváním
- použitím barev, mořidel
- instalací pomocí příslušenství, které bylo zakoupeno u jiného prodejce
- nestabilním podložím a jeho nedostatečným odvodněním
- v důsledku živelné pohromy nebo zásahem vyšší moci

**Další záruční nároky jsou vyloučeny.** Záruka se především nevztahuje na montážní náklady, náklady spojené s demontáží či výměnou zboží ani na další ztráty. Záruční lhůta začíná dnem odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

Reklamacie musí být uplatněna u obchodníka, u něhož bylo zboží zakoupeno. K reklamaci se přikládá doklad o koupi.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamacie.

Touto zárukou nejsou dotčena zákonná práva spotřebitele z vadného plnění dle § 2165, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

**PLNĚNÍ V PŘÍPADĚ UZNÁNÍ REKMLACE**

V rámci záruky prodávající vymění poškozené produkty. V případě, že daný produkt již nebude vyráběn, bude vyměněn za podobný.

V rámci této záruky nelze nárokovat žádné další finanční nebo jiné odškodnění.